

Водоэмульсионная краска



Дніпропетровськ, Україна

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной стиролакриловой дисперсии с введением различных вспомогательных добавок

Применение: для внутренних и наружных работ по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим поверхностям (кроме пола), а также для обоев предназначенных к покраске. (Возможно применение для наружных работ).

Поверхность подготавливают: очищают от старой краски, грязи, пыли, жира, промывают водным раствором моющих средств, смывают водой и просушивают. Перед применением краски поверхность покрывают акриловым грунтом «Грунт» или «Грунт-Ультра». Краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы. Краску наносят в 2 слоя при температуре не ниже 5°C методом распыления, валиком или кистью на чистую поверхность. Для нанесения краски методом распыления ее разбавляют до вязкости 25-30 секунд по ВЗ-4. Не наносить краску на влажную поверхность. Время высыхания каждого слоя при температуре 18-22°C – один час. При снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается. Эмаль (база А белая) тонируется в светлые тона, а (база С – прозрачная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования CPS Color или других систем тонирования. Расход краски на однослойное покрытие 120-150 г/м² – при нанесении валиком и 150-200 г/м² – при нанесении распылением.

Фасовка: ведра полиэтиленовые: 4, 5 кг, 14 кг.

Price: **8 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Овсиенко Геннадий

0677465902

ул. Каштановая 11 Б