

## Смесь для приклеивания и армирования пенопласта

Дніпропетровськ, Україна

Смесь для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирола и устройства армировочного гидрозащитного слоя в системе теплоизоляции Baumit Duo. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности.

Технические характеристики:

Зернистость: не более 0,63 мм  
Коэффициент теплопроводности  $\lambda$ : 0,08 В/мК  
Сопротивление паропроницаемости  $\mu$ : 50  
Расход воды: около 5,3 л/25 кг сухой смеси  
Расход материала на подготовленные поверхности:  
для пенополистирольных плит:  
- приклеивание около 3-4 кг/м<sup>2</sup>  
- устройство армирующего гидрозащитного слоя около 3-4 кг/м<sup>2</sup>  
Минимальная толщина слоя: 3 мм  
Максимальная толщина слоя: 5 мм  
Адгезия смеси к бетонным основаниям: не менее 0,7 Н/мм<sup>2</sup>  
Время использования готовой смеси: не менее 90 минут  
Температура воздуха и основания: не ниже +5°C

---

Price: **110 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Книжник Алексей**

**0671803835**

**ул.Передовая312**