

Смесь для приклеивания и армирования пенопласта

Дніпропетровськ, Україна

Смесь для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирола и устройства армировочного гидрозащитного слоя в системе теплоизоляции Baumit Duo. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности.

Технические характеристики:

Зернистость: не более 0,63 мм
Коэффициент теплопроводности λ : 0,08 В/мК
Сопротивление паропроницаемости μ : 50
Расход воды: около 5,3 л/25 кг сухой смеси
Расход материала на подготовленные поверхности:
для пенополистирольных плит:
- приклеивание около 3-4 кг/м²
- устройство армирующего гидрозащитного слоя около 3-4 кг/м²
Минимальная толщина слоя: 3 мм
Максимальная толщина слоя: 5 мм
Адгезия смеси к бетонным основаниям: не менее 0,7 Н/мм²
Время использования готовой смеси: не менее 90 минут
Температура воздуха и основания: не ниже +5°C

Price: **110 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Книжник Алексей

0671803835

ул.Передовая312