

Гидроизоляция Пенетрон от воды Ваш дом надежно защищен

Дніпропетровськ, Україна

Фундаменты, подвалы, гаражи, резервуары, хранилища, сливные ямы и прочие «промокаемые» объекты и конструкции, несмотря на специальную (или «АБЫ - КАКУЮ») обработку и защиту, доставляют множество неприятностей владельцу: в дождливую погоду помещение заливает, осенью и весной вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен. РАЗ И НАВСЕГДА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МОЖНО с помощью гидроизоляционных материалов проникающего действия системы «ПЕНЕТРОН». Эти материалы работают внутри бетона и модифицируют (превращают) его в химически стойкий гидробетон. Кроме того, «ПЕНЕТРОН» уникален эффектом самозалечивания кристаллами трещин, пор и капилляров раскрытием до 0,4 мм. Этот эффект бетону не придает ни одна из существующих в мире гидроизоляций. Особенностью материалов является так же то, что они НАНОСЯТСЯ НА ВЛАЖНУЮ БЕТОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ не требуя ее сушки (экономия времени) КАК СНАРУЖИ, ТАК И ИЗНУТРИ! Для НОВОГО строительства: при возведении монолитного железобетона добавляется в обычный бетон М100-400 (в миксер) всего 1% от массы сухого цемента Пенетрон Адмикс и Вы получаете конструкцию из навсегда гидростойкого бетона W10-20 атмосфер. Гидробетон с добавкой Адмикс уникален тем, что получает свойство "самозалечивания" трещин, пор и капилляров шириной раскрытия до 0,4 мм кристаллами соединений. Этот эффект бетону не придает ни одна существующая в мире добавка. Такому бетону абсолютно не нужна обмазочная гидроизоляция. Гидроизоляцию делают один раз и на все время службы конструкции (как минимум на пятьдесят лет). Для гидроизоляции примыканий и швов на стадии бетонирования рекомендуется использовать гидропрокладку «ПЕНЕБАР», представляющую собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные полимерные материалы. Принцип действия материала основан на низкой водопроницаемости композиционных материалов и их свойстве набухать и увеличиваться в объеме (до 300%) в присутствии воды.

Места ввода коммуникаций, которым почему-то уделяют очень мало внимания, гидроизолируются с помощью «ПЕНЕБАРА», «ПЕНЕКРИТА» (обладает высокой прочностью, отсутствием усадки, хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу) и «ПЕНЕТРОНА».

Отверстия от опалубки (тоже проблемное место) – закупориваются «ПЕНЕКРИТОМ», который применяется совместно с «ПЕНЕТРОНОМ».

Проникающая гидроизоляция пенетрон обладает огромным перечнем преимуществ:

1. Ее особенность в том, что действие проникающей вглубь изоляции (распространяющейся на 40-90 см.), улучшает свойства бетона: прочность, водостойкость, морозостойкость.
2. Материал, обработанный Пенетроном, приобретает способность «самозалечивания» трещин.
3. Обработав бетон проникающей гидроизоляцией единожды, постройка будет защищена от проникновения воды на протяжении всего срока эксплуатации.
4. Обработанный пенетроном материал сохраняет паропроницаемость, то есть конструкция «дышит».
5. Материал прост в использовании и имеет невысокую цену.

Продукция сертифицирована в Украине

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний