

Мастика битумно-каучуковая ЭКОВИТ 20 кг ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000)



Дніпропетровськ, Україна

Мастика битумно-каучуковая ЭКОВИТ ГОСТ 30693-2000 (ДСТУ Б В.2.7-108-2001)

Металлическое ведро 20 кг

Мастика предназначена для гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, в том числе: кровель (по бетонному основанию или рулонному ковру пришедшему в негодность), фундаментов и стен подвала в из бетона или кирпича. Возможно использование этой мастики для наружной антикоррозионной защиты резервуаров, конструкций из листовой стали, труб для газонефте проводов и водопроводов. Мастика изготавливается на основе каучука с добавлением битума. Однокомпонентная мастика, холодного отверждения. Мастика может эксплуатироваться при температуре от -50 C до $+80\text{ C}$. В этих температурных пределах мастика не выделяет вредных веществ. Мастика битумно-каучуковая ЭКОВИТ наносится на предварительно очищенную поверхность при температуре от -25 C до $+40\text{ C}$. Мастика разбавляется уайт-спиртом, сольвентом, бензином.

Мастику хранят в герметичной таре в вентилируемом помещении при температуре не выше $+30\text{ C}$ и предохраняют от прямых и сточников тепла.

Транспортная маркировка выполняется по ГОСТу 14192-77

Price: **1 155 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ

0981279970

Воронежская, 17