

## Битумная мастика ведро 20,0 кг СтройИзол Кровельный Ecobit



Дніпропетровськ, Україна

Битумная мастика ведро 20,0 кг СтройИзол Кровельный Ecobit ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ( ГОСТ 30693-2000) Представляет собой герметизирующую, гидроизоляционную, антикоррозионную нетвердеющую мастику, изготовленную на основе бутилкаучука, битума, латекса и других технологических добавок.

Представляет собой герметизирующую, гидроизоляционную, антикоррозионную нетвердеющую мастику, изготовленную на основе бутилкаучука, битума, латекса и других технологических добавок.

### Назначение:

Устройство новой кровли, ремонт старой (вместо рубероидно - битумного покрытия или в комбинации с ним);  
Обмазочной гидроизоляции фундаментов, стен, для герметизации закрытых вертикальных и горизонтальных стыков наружных стен и пр.;

Заделка стыков рулонных изоляционных материалов;

Гидроизоляции различных поверхностей (железобетонных, металлических, деревянных и пр.);

Герметизации закрытых вертикальных и горизонтальных стыков наружных стен;

Гидроизоляция полов (душевые, ванные комнаты, санузлы).

### Свойства:

Представляет собой густую массу готовую к применению, которую при необходимости следует перемешать;

Легко поддается давлению инструмента, которым наносится;

Обладает хорошей прилипаемостью к горизонтальным и вертикальным поверхностям;

Образует долговечное эластичное покрытие;

Не трескается;

Допускается работа с мастью во время дождя, т.к. масть обладает способностью вытеснять воду;

Обладает свойством гибкости при низких температурах;

Сопротивление текучести и усадке при высоких температурах.

### Применение:

Поверхность должна быть очищена от непрочно держащихся, разрушенных элементов, покрытия грязи и пыли. Масть наносится на сухую поверхность валиком, кистью, шпателем, слоем не менее 1мм при температуре окружающей среды не ниже 5°C.

Количество слоев не менее двух. Расход мастики при нанесении одного слоя не менее 1,3 кг /м2 . Время высыхания слоя толщиной 1 мм составляет 24 часа. Допускается одновременное нанесение нескольких слоев мастики с применением армирующего материала.

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

**ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ****0981279970****Воронежская, 17**