

Эмаль ПФ 115



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Составы: представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Свойства: характеризуются хорошей адгезией, износостойкостью, глянецом, стойкостью к влиянию атмосферных воздействий и универсальностью в применении.

Применение: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей как в атмосферных условиях так и внутри помещений.

Поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли, жира, ржавчины, окислы и других загрязнений. Эмаль тщательно перемешивают до образования однородной массы, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом или скипидаром, или их смесью в соотношении 1:1. Наносят на сухую поверхность в 2-3 слоя методом распыления, валиком или кистью. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 18-22°C-24 часа. В случае необходимости возможно тонировать эмаль пигментными пастами системы тонирования CPS Color или других систем тонирования в светлые тона (используется база А -белая), в темные тона (используется база С - прозрачная). Расход эмали на однослойное покрытие не более 200 г/м².

Фасовка: банки металлические: 0,9 кг, 2,4кг, 2,7 кг, 2,8 кг.

барабаны металлические: 50 кг

Price: **15 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Овсиенко Геннадий

0677465902

ул. Каштановая 11 Б