

## Лак НЦ 218



Дніпропетровськ, Україна

Состав: эмали различных цветов представляют собой суспензию СВП (пигмент развальцованный с нитроцеллюлозной, пластификатором и диспергатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Применение: для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Перед покраской поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли, жира и других загрязнений. Эмаль тщательно перемешивают до однородной массы и при необходимости разбавляют растворителем марки 646. Наносят равномерно на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся эмали методом распыления, валиком или кистью в два-три слоя с промежуточной сушкой не более 2 часов. Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°C не более двух часов, время окончательного высыхания – 24 часа.

Фасовка: банки металлические: 0, 8 кг, банки металлические: 2 кг

ведра металлические: 17 кг, барабаны металлические: 37 кг.

---

Price: **35 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Овсиенко Геннадий**

**0677465902**

**ул. Каштановая 11 Б**