

Утепление фасадов в Днепропетровске Качественный Полифасад 100%



Дніпропетровськ, Україна

Доверьте вопрос утепления профессионалам! Опыт работы в Регионе более 1 года! У нас вы получите правдивую консультацию, скидки, гарантированное качество производителя и гарантию на монтаж системы "под ключ". Нашим клиентам мы предоставляем сертификаты качества и тестовые испытания на всю продукцию! Компания «ПОЛИФАСАД-ДНЕПР» - лицензированный производитель в Днепропетровском регионе плиты фасадной Полифасад: БЕЛЫЙ ПОЛИФАСАД – 110 грн. м² Для производства нашей плиты используем только высококачественные материалы, для увеличения прочностных характеристик и улучшения эксплуатационных характеристик защитно-декоративного фактурного слоя. Компоненты, которые мы применяем в нашем производстве: Импортный цемент (производство Турция) марки 525-БЕЛЫЙ Обогащенный кварцевый песок – крупных фракций, что обеспечивает надежное сцепление раствора и придает прочность Армирующее фиброволокно – применяем достаточное количество для обеспечения ударостойкости Специальные полимезирующие добавки, предусмотренные по запатентованной технологии – для придания фактурности и надежного сцепления с теплоизоляционным слоем Теплоизоляционный материал - качественный пенопласт марки 25 ТЯЖЕЛЫЙ 18 кг м³ Комплектуем для удобства наших клиентов необходимыми для системы утепления: 1. Анкерные крепления (8x120мм) на 1 м² необходимо 16 шт. Краска фасадная с высоким содержанием латекса и универсальная грунтовка глубокого проникновения (также предоставляем услугу колеровки краски). Эластикор – применяется для герметизации стыков и отверстий Предоставляем необходимые консультации по монтажу и полной комплектации системы утепления Полифасад. Производим замеры, составляем детальную смету, даем гарантию на выполненные строительные работы. Наша плита прошла испытания в лаборатории по испытанию строительных материалов. Результаты испытаний Защитный слой (цементгг-песчаный раствор на белом цементе с добавлением фибры): Предел прочности при сжатии в естественном состоянии Согласно ТУ не менее 200 кгс/см² Фактическая 201-204 кгс/см² Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии Согласно ТУ не менее 175 кгс/см² Фактическая 177-179 кгс/см² Коэффициент размягчения не менее 0,8 Фактическая 0,88 Средняя плотность 1853 кг/м³ Влажность Согласно ТУ не более 20% Фактическая 4,0% Теплоизоляционный слой – пенополистирол Средняя плотность Согласно ТУ не менее 25 кг/м³ Фактическая 26,2 кг/м³ Коэффициент теплопроводности Фактическая 0,054 Вт/м.

Price: **110 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Евгения менеджер по
фасадным системам

(056) 7219005

пл.Петровского, 2 (район ж/д
вокзала)