

Краска для бассейна и фасадов Резэл



Дніпропетровськ, Україна

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

"РезЭл +" ВД-АК-1113

Водно-дисперсионная, полуглянцевая с повышенным содержанием латекса.

Назначение

Для наружных и внутренних работ по поверхностям, подверженным постоянному воздействию воды. Ложится по штукатурке, бетону, кирпичу, лакам, старым краскам, а также при обязательной грунтовке по металлу. Идеальна для евроремонта. Может использоваться как гидроизоляция и герметик. Применяется для бассейнов, садовых дорожек, отмостки, покрытия теннисных кортов, декоративной отделки кирпичных стен; лодок, яхт, катеров, а также для нанесения надписей на ткани.

Свойства

Не пропускает воду. Эластична. Взрывопожаробезопасна.

Показатели

Внешний вид плёнки - плёнка с однородной поверхностью.

Массовая доля нелетучих веществ - не менее 47%.

pH краски - не менее 7, 5.

Укрывистость высушенной плёнки - не более 120г/кв.м.

Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при t 20(+2)°C - не менее 48 часов.

Морозостойкость краски - не менее 5 циклов.

Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) - не более 5%.

Степень перетира - не более 60 мкм

Время высыхания до степени 3 при t 20(±2)°C - не менее 1 часа.

Подготовка поверхности

Старое покрытие внутри помещения должно быть предварительно промыто водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды (1 столовая ложка на 1 литр воды), затем повторно чистой водой.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, ровной, сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачищены скребком или металлической щёткой. Трещины заполнены шпатлёвкой "Шпат акрил Ф 01331". Поверхность загрунтована "Универсал Грунтом ВД-АК-0440".

Нанесение

Перед применением краску обязательно тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (до 5-10%). Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре выше +5°C.

Расход краски

На однослойное покрытие 150 - 200 г/кв.м. В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности расход краски может меняться.

Хранение

Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке с момента изготовления. AvizInfo.com.ua 1/2

Тара Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Производится в евроведрах 1, 3кг, 3, 5кг, 6кг, 11кг, 20кг.

Price: **40 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Евгения менеджер по
фасадным системам**

(056) 7219005

**пл.Петровского, 2 (район ж/д
вокзала)**