







НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ


<p>Теплоизоляция КЕРАМОИЗОЛ</p> <p>КЕРАМОИЗОЛ</p> <p>Жидкая теплоизоляция</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Толщина слоя 1-1,5 мм ✓ Высокая эффективность ✓ Долговечность ✓ Простота нанесения ✓ Экологичность ✓ Устойчивость к образованию грибка и плесени ✓ Пожаробезопасность <p>Наполнитель</p> <p>Микроскопические полые керамические шарики</p>		<p>Традиционная теплоизоляция</p> <p>Штукатурка</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Толщина слоя 10 мм <p>Гидроизоляция</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Полное отсутствие проветривания стены <p>Утеплитель</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Толщина слоя 50-100 мм ✗ Возможность образования конденсата <p>Штукатурка</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Толщина слоя 10 мм 	
			



www.keramoizol.org



Ангелика
+38 (066) 888-18-80
Менеджер по продажам



Елена
+38 (067) 800-02-52
Менеджер по продажам

AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

На сегодняшний день все чаще в промышленном и гражданском строительстве в качестве утеплителя используют жидкие теплоизоляционные материалы, которые по своим характеристикам превосходят классические (минераловатные плиты, пенополиуретан и др.).

С ростом цен на энергоносители, все больше уделяется внимания именно сохранению полученного тепла.

Снизить теплотери до нуля вряд ли возможно, но добиться значительного сокращения обогрева улицы вполне реально.

В целях обеспечения надежной защиты от потерь тепла и осуществления теплоизоляции представляем вашему вниманию жидкий керамический утеплитель КЕРАМОИЗОЛ.

КЕРАМОИЗОЛ применяется:

- при утеплении зданий и сооружений
- при утеплении подвальных и полуподвальных помещений
- при утеплении промерзающих стен
- при утеплении межпанельных швов
- как защита от конденсата
- как защита от появления грибка и плесени
- как антикоррозионное покрытие
- при монтаже вентилируемых фасадов
- при теплоизоляции вентиляционных систем
- при теплоизоляции кровли
- при утеплении фундаментов
- при термоизоляции емкостей
- при утеплении железнодорожных вагонов
- при утеплении автотранспорта
- при утеплении животноводческих ферм
- при утеплении контейнеров
- при утеплении гаражей
- при утеплении тоннелей
- при теплоизоляции газокomppressorных установок
- при теплоизоляции легковозводимых конструкций
- при утеплении газопроводов и паропроводов
- при тепло-гидро изоляции речных и морских судов и лодок.

А также в случае, когда применение других видов теплоизоляции невозможно или затруднено.

КЕРАМОИЗОЛ устраняет: грибок, чрезмерное охлаждение и промерзание стен, конденсат и ржавчину.

КЕРАМОИЗОЛ не содержит в своем составе ядовитые или вредные субстанции.

КЕРАМОИЗОЛ не поддерживает горение, препятствует образованию и распространению пламени. По пожаротехнической классификации относится к группе воспламеняемых (трудно воспламеняем).

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

1 литр = 1 кв.м.

1 литр = 65 грн.

Рассматриваем варианты скидок индивидуально для каждого клиента!

Price: **65 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Виталий Андреевич

+38 066-888-18-80

Луганская область